



## SUPER LAVABILE

### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Idropittura murale superfine per interni ed esterni di gradevole aspetto vellutato, ottima copertura, elevato punto di bianco, grande facilità applicativa con effetto antigoccia a rullo e autodilatante a pennello. Eccellente resistenza al lavaggio. È applicabile su tutti i tipi di supporti quali: gesso, cartongesso, intonaci a base di calce e/o cemento, vecchie idropitture (previa adeguata preparazione)

### 2. COMPOSIZIONE

Biossido di titanio, copolimeri sintetici in emulsione resistenti agli alcali, cariche ipermicronizzate, speciali filler rinforzanti, additivi atossici. È esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

### 3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO WORK (in ragione dello spessore da rasare), ed applicare una mano di FISSATIVO della Facet s.n.c. opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di idropittura SUPER LAVABILE opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,393 kg/Lt +/- 5%.

**ASPETTO FILM:** OPACO

**COLORE:** bianco (altre tinte a richiesta)

**VISCOSITÀ:** aspetto tixotropico

**RESA:** 8,5-10 m<sup>2</sup>/Lt. (a due mani)

**DILUIZIONE:** 20-40% con acqua per applicazione a pennello e rullo 30% per applicazione a spruzzo

**CONFEZIONE:** contenitori da Lt. 13; da Lt. 4 e Lt. 0.750

**ESSICCAZIONE:** al tatto 30', in profondità 24h a 20°C

**APPLICAZIONE:** pennello, rullo, spruzzo

**CONSERVAZIONE:** 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

**RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):**

- Classificazione: Ottima resistenza al lavaggio

- Colpi di spazzola: ≥ 5000

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300):**

Resistenza: Classe 2

**HS-CODE:** 32091000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici murali interne con idropittura extralavabile di aspetto vellutato del tipo LAVABILE BIANCO della Facet s.n.c. applicata a due mani a pennello, rullo, spruzzo con consumo medio

di 0,150 Lt./m<sup>2</sup>, previa applicazione di una mano di FISSATIVO della Facet s.n.c., diluito con acqua in rapporto 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup> €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



**FACET s.n.c.**

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 [www.facetsnc.com](http://www.facetsnc.com) tel. 0932 604080 [info@facetsnc.com](mailto:info@facetsnc.com)