



## SUPER WHITE

### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Idropittura murale superlavabile per interni ed esterni di ottima copertura, altissimo punto di bianco, grande facilità applicativa con effetto antigoccia a rullo e autodilatante a pennello. È applicabile su tutti i tipi di supporti quali: gesso, cartongesso, intonaci a base di calce e/o cemento, vecchie idropitture (previa adeguata preparazione)

### 2. COMPOSIZIONE

Biossido di titanio, copolimeri vinil-acrilici in emulsione resistenti agli alcali, carbonati cristallini ed amorfi altamente selezionati, speciali filler rinforzanti, additivi atossici. È esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o croma.

### 3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO WORK (in ragione dello spessore da rasare) ed applicare una mano di FISSATIVO della Facet s.n.c. opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di idropittura SUPER WHITE opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,450 Kg./Lt. +/-0,5%

**ASPETTO FILM:** OPACO

**COLORE:** bianco

**VISCOSITÀ:** aspetto tixotropico

**RES:** 8-9 m<sup>2</sup>/Lt. (a due mani)

**DILUIZIONE:** 40-50% con acqua per applicazione a pennello e rullo  
60% per applicazione a spruzzo

**CONFEZIONE:** contenitori da Lt.13

**ESSICCAZIONE:** al tatto 30', in profondità 24h a 20°C

**APPLICAZIONE:** pennello, rullo, spruzzo

**CONSERVAZIONE:** 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

**POTERE COPRENTE (EN ISO 6504-3):** Classe 2

**RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):**

- Classificazione: Ottima resistenza al lavaggio

- Colpi di spazzola: ≥ 5000

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300):**

Resistenza: Classe2

**HS-CODE:** 32091000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici murali interne con idropittura a base di copolimeri vinil-acrilici del tipo SUPER WHITE della Facet s.n.c. applicata a due mani a pennello, rullo, spruzzo con consumo medio di 0,150 Lt./m<sup>2</sup>, previa applicazione di una mano di FISSATIVO della Facet s.n.c., diluito con acqua in rapporto 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup>€.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

### FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com

