



## STUCCO WORK

### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Stucco in pasta di finitura per interni specifico per rasature superfici murali. Caratterizzato da un buon potere riempitivo, ottimo punto di bianco, perfetta carteggiabilità, grande facilità applicativa.

### 2. COMPOSIZIONE

Idonei filler a granulometria controllata, leganti cellulosici e sintetici, additivi

### 3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Applicare tal quale con spatola metallica, lasciare essiccare completamente, carteggiare.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,650 Kg./Lt. +/-0,5%

**VISCOSITÀ:** pasta tixotropica.

**RESA:** 1,6 kg x mq x mm. di spessore

**DILUIZIONE:** pronto all'uso (max 5% con acqua)

**CONFEZIONE:** contenitori da kg. 15 e da kg. 4

**ESSICAZIONE:** in profondità 24h a 20°C.

**SOVRAVERNICIABILITÀ:** 24h

**APPLICAZIONE:** spatola metallica

**CONSERVAZIONE:** 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

**HS-CODE:** 32141090

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura di superfici murali con l'applicazione di una passata stucco murale in pasta del tipo STUCCO WORK della Facet s.n.c. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup> €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



**FACET s.n.c.**

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 [www.facetsnc.com](http://www.facetsnc.com) tel. 0932 604080 [info@facetsnc.com](mailto:info@facetsnc.com)