



PRIMER

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Fondo pigmentato liscio, ancorante, coprente e uniformante per interni ed esterni, a base di copolimeri acrilici in emulsione.

In edilizia d'interni è impiegato per la preparazione di superfici murali, riducendone l'assorbimento del supporto, ottimizzando la copertura finale dei prodotti di finitura, e economizzando nei tempi di esecuzione dei lavori.

Applicabile sia su supporti minerali che su supporti già verniciati con pitture sintetiche.

2. COMPOSIZIONE

PRIMER è un prodotto in pasta a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, filler lamellari, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti in gesso, cartongesso, malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesi.

Applicare una mano di PRIMER diluita con il 30% - 40% di acqua con rullo a pelo.

Dopo 24 ore minimo è possibile applicare la finitura richiesta.

In caso di superfici sfarinanti è necessario applicare prima una mano di consolidante. Non applicare direttamente su muri dove vi è la presenza tempere e/o di pitture scarsamente lavabili, in questi casi sarà necessario asportarle e applicare prima una mano di consolidante. Non applicare su supporti dove vi è stata riscontrata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1255 gr./lt +/- 5%

VISCOSITÀ Brookfield: 9000 Cps (R6 - RPM20) a 25°C ± 15%

ESSICCAZIONE: al tatto circa 2 ore a 20°C; in profondità : circa 24 ore a 20° C

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 5°C e 30°C

APPLICAZIONE: Rullo, pennello o spruzzo.

RESA: 9 - 11 m²/Lt per mano

COLORE: Bianco pigmentato.

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico

CONFEZIONI: contenitori da lt. 13, da lt. 4, da ml. 750

DILUIZIONE: 30% - 40% con acqua

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di superfici murali interne ed esterne con fondo pigmentato, del tipo PRIMER della Facet snc, a base di resine copolimeri acrilici in emulsione acquosa, filler lamellari, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici; diluita con il 30% di acqua con rullo a pelo

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com